

設備規格表：

項目	品名	規格
1	印表機	EPSON L15160 四色防水高速 A3 連供複合機 A3 雙面列印、影印、傳真、掃描 四色防水 無邊列印
2	無線路由器	型號： AP-505 AP 類型： 室內、雙頻、5GHz 與 2.4GHz 802.11ax 2x2 MIMO 5GHz 無線電頻帶： 兩個空間串流 SU-MIMO，單獨使用 2SS HE80 802.11ax 用戶端裝置時，或同時使用支援 MU-MIMO 的兩個 1SS HE80 802.11ax 用戶端裝置時，最高可達 1.2Gbps 無線資料傳輸率 2.4GHz 無線電頻帶： 兩個空間串流 SU-MIMO，單獨使用 2SS HE40 802.11ax 用戶端裝置時，或同時使用支援 MU-MIMO 的兩個 1SS HE40 802.11ax 用戶端裝置時，最高可達 574Mbps 無線資料傳輸率 關聯用戶端裝置的數量上限：每個無線電最多可支援 256 個關聯用戶端裝置 BSSID 數目上限：每個無線電支援 16 個 BSSID 支援頻帶 (需視各國法規而定)： 2.400 至 2.4835GHz ISM 5.150 至 5.250GHz U-NII-1 5.250 至 5.350GHz U-NII-2A 5.470 至 5.725GHz U-NII-2C 5.725 至 5.850GHz U-NII-3/ISM 5.850 至 5.895GHz U-NII-4 可用頻道：視組態之規定網域而定 支援的無線電技術： 802.11b：直接序列展頻 (DSSS) 802.11a/g/n/ac：正交分頻多工 (Orthogonal frequency-division multiplexing, OFDM) 802.11ax：正交分頻多重存取 (Orthogonal frequency-division multiple access, OFDMA)*，最多 8 個資源單位 支援的調變類型： 802.11b：BPSK、QPSK、CCK

		802.11a/g/n：BPSK、QPSK、16-QAM、64-QAM、256-QAM (專屬延伸) 802.11ac：BPSK、QPSK、16-QAM、64-QAM、256-QAM、1024-QAM (專屬延伸) 802.11ax：BPSK、QPSK、16-QAM、64-QAM、256-QAM、1024-QAM 802.11n 高傳輸量 (HT) 支援：HT20/40 802.11ac 極高傳輸量 (VHT) 支援：VHT20/40/80 802.11ax 高效率 (HE) 支援：HE20/40/80 支援的資料傳輸率 (Mbps)： 802.11b：1、2、5.5、11 802.11a/g：6、9、12、18、24、36、48、54 802.11n: 6.5 to 300 (MCS0 to MCS15, HT20 to HT40), 400 with 256-QAM 802.11ac：6.5 至 867 (MCS0 至 MCS9、NSS = 1 至 2、VHT20 至 VHT80)，使用 1024-QAM 則為 1,083 802.11ax (2.4GHz)：3.6 至 574 (MCS0 至 MCS11、NSS 為 1 至 2、HE20 至 HE40) 802.11ax (5GHz)：3.6 至 1,201 (MCS0 至 MCS11、NSS 為 1 至 2、HE20 至 HE80) 802.11n/ac 封包聚合：A-MPDU、A-MSDU 傳輸強度：可設定，單位為 0.5 dBm 最大傳輸強度 (聚合、執行總量，受當地法規要求限制)： 2.4GHz 頻道：+21dBm (每個鏈接 18dBm) 5GHz 頻道：+21dBm (每個鏈接 18dBm) 註：執行傳輸強度等級不含天線增益。若需要總傳輸功率 (EIRP)，請加上天線增益。
3	短焦投影機	"GT1080HDR 顯示技術 DLP 真實解析度 1080p 1920 x 1080 亮度 3,800 ANSI 流明 對比度 50,000:1 光源類型燈泡 光源壽命 15,000/10,000/4,000 (Eco+ Mode/Eco Mode/Bright Mode) 投射比 0.499:1 鏡頭變焦固定焦 輸入/輸出介面 HDMI 2.0x1 (HDCP 2.2 supported), HDMI

	1.4ax1 (HDCP 2.2 supported), USB-A 2.0x1, VGA-INx1, VGA-OUTx1, Audio-INx1, Audio-OUTx1, RS232x1 喇叭 (Watts) 10W 梯形校正±40° Vertical 重量 3 體積(寬×深×高)(mm) 316 x 243.5 x 98mm(w/o feet) 投影比例 4:3, 16:9 , LBX, Native, Auto, 4:3, 16:9, LBX, Native, Auto 投射角 116%±5% 投影尺寸(對角線) 36.2" ~300" 投影距離 0.4m - 3.4m 投影鏡頭 F# 2.8, f = 7.42mm 均勻度 70 % 訊號相容 FHD, HD, WXGA, UXGA, SXGA, XGA, SVGA, VGA, Mac 視頻相容格式 PAL (B, D, G, H, I, M, N, 4.43MHz), NTSC (M, J, 3.58MHz, 4.443MHz), SECAM (B, D, G, K, K1, L, 4.25,MHz, 4.4MHz, 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz) 1080p(24/50/60Hz) 3D 支援 Full 3D 3D 相容格式 Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60 掃描頻率水平: 15.375~91.146 KHz 垂直: 50~85Hz 可顯示色彩 1073.4 million colors (10 bit) 噪音值 26 dB (Eco 模式) 電源規格 100V ~ 240V ± 10%, 50-60Hz 消耗功率 Standby: <=0.5W, 190W ~ 209W @ 110VAC (Eco Mode), 187W ~ 206W @ 220VAC (Eco Mode), 230W ~ 253W @ 110VAC (Bright Mode), 225W ~ 248W @ 220VAC (Bright Mode) 燈泡規格 240W"
--	---